



### **ROBUSTO, COMPACTO, INTELIGENTE**

Un radioteléfono portátil que prestigia la ingeniería de TELTRONIC. De dimensiones mínimas y prestaciones máximas. Sintetizado, controlado por microprocesador, programable por PC y clónico.

### **ESPECIALMENTE PROTEGIDO**

Mecánicamente por su especial estanqueidad al goteo y polvo. Radioeléctricamente por el blindaje total del módulo sintetizador de frecuencias. Funcionalmente por disponer de código de acceso (password).

### **RICO EN OPCIONES**


Admite voting inicial y continuo. Secrafonía analógica o de control digital. Desprogramación a distancia. Llamada selectiva por tonos o subtonos. Existe también una versión trunking de este terminal (PR-216T).

### **F1, F2, F3...**

... Los característicos 3 frentes de nuestra gama, adaptables a un equipo básico. Cada configuración ofrece distintas características y funciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

### **CARGADOR CONTROLADO POR MICROPROCESADOR**


La temperatura de carga y la caída de tensión en los packs Ni-Cd ó Ni-MH utilizados en este portátil, están rigurosamente controladas con los cargadores SENSOTERM.



## Opciones

### CARGADORES

Se disponen de dos tipos: de carga rápida (sensoterm) y de carga lenta.




### MICROALTAVOZ

Para una más cómoda utilización, con posibilidad de pinza de sujección.




### BATERIAS

Del mismo tamaño y distintas capacidades en tecnología de Ni-Cd y Ni-MH.



### SECRAFONIA

Secrafonía analógica de 32 códigos o secrafonía con control digital para máxima seguridad.



## CARACTERÍSTICAS

**Dimensiones** 134 x 55 x 32 mm

**Rango de Temperatura** -20 °C a +65 °C

**Bandas de Frecuencias** 68-88 138-174 400-470 Mhz

**Canalización** 12,5 - 25 KHz

**Potencia Emisor** 5 W en VHF / 4W en UHF

**Alimentación** Baterías 7,2 V

Ni-Cd 850 mAh

Ni-Cd 1000 mAh

Ni-MH 1300 mAh

**Consumos** 30 mA (Standby), 180 mA (Rx), 1600 mA (Tx)

**Sensibilidad del Receptor** 0,35 µV para 20 dB de SINAD

**Salida de Audio** 0.7 W

**Normativas** ETS 300 086 / ETS 300 113



#### ZARAGOZA

Polígono Malpica, Calle F-Oeste  
50057 Zaragoza (Spain)  
Tels. +34 976 465656 +34 902 418016  
Fax +34 976 465720  
www.teltronic.es  
e-mail: cial@teltronic.es

#### SÃO PAULO

Teltronic Brasil Ltda.  
Rua Geraldo Flausino Gomes 85 4º andar cj.42  
CEP.: 04575-060 São Paulo - SP - BR  
Brasil  
Tel. +55 11 5505-4623 Fax +55 11 55054639  
www.teltronic.com.br  
e-mail: teltronic@teltronic.com.br

*Todos los productos Teltronic® están en continua investigación y desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de modificar sus características.*