


**Tres versiones
básicas**

Fabricado en las bandas de frecuencia: 136-174, 215-235, 250-270, and 400-470 MHz.

Los circuitos de radiofrecuencia son idénticos dentro de cada banda de trabajo, solo el panel frontal difiere según sea la versión F1 o F2.

PR-216T F1

Es el equipo de radio portátil más apropiado para realizar llamadas simples dentro de la misma flota de usuarios. Incluye un teclado de 8 teclas y un display LCD iluminado de 5 dígitos.

PR-216T F2

Con un teclado de 14-teclas y un display LCD iluminado de 8 caracteres alfanuméricos. Trabaja con todo tipo de llamadas permitidas en la filosofía trunking.


La solución mas completa y apropiada para redes complejas y redes de de utilización pública.

PR-216T F3

La versión más sencilla y robusta. Incluye un display de 2 dígitos y al no disponer de teclado, se convierte en una opción ideal para usuarios que no necesitan realizar llamadas selectivas.

**Un compacto
equipo portátil**

Posiblemente el equipo trunking de menor tamaño del mercado. Mínimas dimensiones, máximas prestaciones.



PR-216T

Cada configuración ofrece distintas características y funciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

El equipo **PR-216T F1** permite realizar todas las llamadas básicas que requiere una red trunking, de acuerdo con el estándar MPT-13XX

- Llamadas individuales.
- Llamadas de emergencia.
- Llamadas de prioridad.
- Llamadas de grupo (hasta 7 grupos).
- Llamadas de inclusión.
- Modo FALL-BACK.
- Hasta 9 códigos abreviados de llamada.


El equipo puede también trabajar con el canal de control y enviar hasta 4 llamadas predefinidas.

El modelo **PR-216T F2** ofrece las misma funcionalidad que el modelo F1 y F3 añadiendo funciones necesarias para trabajar en redes públicas o privadas de formato más complejo, como son:

- Llamadas de Prioridad.
- Mensajes de estado.
- Redirección
- Listado de llamadas en orden de recepción.
- Mode Ocupado.
- Llamadas inter flotas, inter prefijo.
- Llamadas a PSTN.
- Llamadas a PABX.
- Lectura en display de mensajes cortos recibidos vía canal de control.

El modelo **PR-216T F3** es la versión más simple de la familia. Permite la recepción de llamadas de voz, y el envío de llamadas a códigos programados presionando los botones AUX y/o PTT.

Los tres modelos están fabricados con la misma base de chasis inyectado en aluminio, al que se la añaden diferentes paneles frontales para el control.



CARGADORES

Cargador rápido. Con control de temperatura y voltaje de la batería por microprocesador.



MICRO-ALTAVOZ

Para una utilización más cómoda, fijación con clip metálico.

CARACTERÍSTICAS



Dimensiones	134 x 55 x 32 mm
Rango de Temperatura	-20 °C a +65 °C
Bandas de Frecuencia	138-174Mhz / 229-235Rx, 223-229TxMhz/ 400-470Mhz.
Canalización	12,5Khz
potencia Emisor	5 W en VHF / 4W en UHF
Alimentación	Batería 7,2 V Ni-Cd 850 mAh Ni-Cd 1000 mAh Ni-MH 1300 mAh
Consumo	30 mA (Espera), 180 mA (Rx), 1600 mA (Tx)
Sensibilidad del Receptor	0,35 µV para 20 dB SINAD
Salida de audio	0.7 W
Normativas	ETS 300 086 / ETS 300 113 / MP-1327 / MPT-1343



ZARAGOZA
Polígono Malpica, Calle F-Oeste
50057 Zaragoza (Spain)
Tels. +34 976 465656 +34 902 418016
Fax +34 976 465720
www.teltronic.es
e-mail: cial@teltronic.es

Todos los productos Teltronic® están en continua investigación y desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de modificar sus características.

